



BETA 1/2/3.00 MICROSABBIATRICI

Le micro sabbiatrici tipo BETA.1.00, BETA.2.00 e BETA.3.00 rispettivamente ad uno, due e tre moduli sono adatte a tutte le operazioni di sgrossatura dei rivestimenti, pulizia e lucidatura superficiale di metalli per ceramica e resine. Le sabbiatrici OMEC sono complete di illuminazione interna, attacco per aspirazione, manometro, regolatore di pressione e selettore sabbie posto all'interno della cabina di sabbiatura. Su richiesta, è possibile applicare un sistema di riciclo (ugello Ø 3,5 mm).

Alimentazione: 230V / 50 Hz
Ugelli: 0,8 - 1 - 1,2 mm

Dimensioni: 40x37x40h cm
Peso: 15 Kg



BETA 1/2/3.00 SAND BLASTER

The micro-sandblasters type BETA.1.00, BETA.2.00 and BETA.3.00 have one, two and three units respectively and are proper for roughing investments, cleaning and polishing the surface of metals for ceramics and resins. The microsandblasters have an inner lighting, a connection for exhauster, a pressure gauge and a sand selector inside the sanding chamber. On request it is possible to have a sand recycling device (nozzle Ø 3.5 mm).

Supply: 230V / 50 Hz
Nozzle: 0,8 - 1 - 1,2 mm

Dimensions: 40x37x40h cm
Weight: 15 Kg



BETA 1/2/3.00 MICRO-SABLEUSES

Les micro-sableuses type BETA.1.00, BETA.2.00 et BETA.3.00 respectivement de un, deux et trois modules sont adaptes pour n'importe quelle opération de dégrossissage des revêtements, de nettoyage et polissage de superficie des métaux pour céramique et résines. Les micro-sableuses ont l'éclairage intérieur, un connecteur pour l'aspirateur, un monomètre, un régulateur de pression et un selecteur de sable à l'intérieur de la chambre à sabler. Sur demande, c'est possible d'avoir un système de recyclage de sable (buse Ø 3,5mm).

Alimentation: 230V / 50 Hz
Buses: 0,8 - 1 - 1,2 mm

Dimensions: 40x37x40h cm
Poids: 15 Kg



BETA 1/2/3.00 MICROARENADORA

Las microarenadoras tipo BETA/1, BETA/2 y BETA/3 tienen respectivamente, uno, dos y tres módulos, por lo que se adaptan a todas las operaciones de desvastado de revestimiento, pulido y abrillantado, de las aleaciones para cerámica y resina. Las microarenadoras, vienen completas con iluminación interna. La posibilidad de regular la presión de cada uno de los módulos. Sobre demande, las microarenadoras, pueden ser equipadas con una manguera complementaria de 3,5 mm.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Boquillas: 0,8 - 1 - 1,2 mm

Medidas: 40x37x40h cm
Peso: 15 Kg



BETA 1/2/3.00 MIKRO-SANDSTRAHLGERÄTE

Die Mikro-Sandstrahlgeräte vom Typ BETA.1.00, BETA.2.00 und BETA.3.00 mit einem, zwei bzw. drei Modulen eignen sich für Grobbearbeitungen von Beschichtungen, Reinigen und Oberflächenpolieren von Metallen für Keramik und Harze. Die OMEC-Sandstrahlgeräte sind mit Innenbeleuchtung, Sauganschluss, Manometer, Druckregler und Sandauswahlschalter innerhalb der Sandstrahlkabine ausgestattet. Auf Anfrage ist ein Recyclingsystem (Düse Ø 3,5mm) erhältlich.

Spannung: 230V / 50 Hz
Hartmetalldüse: 0,8 - 1 - 1,2 mm

Abmessungen: 40x37x40h cm
Gewicht: 15 Kg

BETA 1/2/3.00 المكبس الهيدروليكي

حتوي على خزان رمل واحد ، والموديل الثاني يحتوي على خزانتين BETA.1.00 هناك ثلاث موديلات من المرامل هي: الأول رمل BETA.2.00 والموديل الثالث يحتوي على ثلاث خزانات ، BETA.3.00 وهي مناسبة لتنظيف الأسطح الخشنة وتنظيف ، المسحوق الكاسي، ولتنظيف وتلميع سطح معدن السيراميك والإكريل. وتميز حجرة المرملة بالإضاءة الداخلية، ومخرج للشفط ومقياس ضغط الهواء، وعند الحاجة يمكن استخدام جهاز تدوير الرمل.

مواصفات التيار الكهربائي: 230 فولت 50/60 هرتز
فوهة الترميل: من 0.8 إلى 1.2 مم

الأبعاد: 40 × 37 × 40 سم
الوزن: 15 كغ