



MOLE.97.00 FRESATORE

Il fresatore è stato concepito per la fresatura di zone palatali o linguali su modelli in gesso o in resina. È molto potente, silenzioso e di facile manutenzione. Il rotore, equilibrato dinamicamente, è montato su cuscinetti a sfera con protezione 2RS. La fresa si aziona spostando il suo riparo come prescritto le vigenti normative in materia di sicurezza.

Alimentazione: 230V / 50 Hz
Potenza: 130 W
Velocità motore: 2.800 G/min

Dimensioni: Ø 16
Peso: 10 Kg



MOLE.97.00 MILLER

The milling machine has been studied to mill palatal and lingual zones of plaster or resin models. It is very strong, noiseless and of easy maintenance. Its dynamically balanced rotor is mounted on ball bearings of 2RS type protection. The mill is operated by pushing the safety shelter as required by law.

Supply: 230V / 50 Hz
Power: 130 W
Motor speed: 2.800 Rpm

Dimensions: Ø 16
Weight: 10 Kg



MOLE.97.00 DETOUREUSE

La detoureuse a été conçue pour le détournage des zones palatines ou linguales sur les modèles en plâtre ou en résine. Elle est très puissante, très silencieuse et facile à entretenir. Le rotor, équilibré dynamiquement, est monté sur roulements à billes de protection 2RS. La fraise est actionnée en poussant l'abri de protection selon les dispositifs prescrits par la loi.

Tension: 230V / 50 Hz
Puissance: 130 W
Vitesse moteur: 2.800 T/min

Dimensions: Ø 16
Poids: 10 Kg



MOLE.97.00 RECORTADORA DE INTERIORES

La recortadora de interiores ha sido concebida para recortar en las zonas palatal o lingual los modelos de yeso y resina. Es muy potente, muy silenciosa y de muy fácil mantenimiento. El eje del motor está montado sobre cojinetes de bolas con protección 2RS. El rotor está equilibrado dinámicamente.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Potencia: 130 W
Velocidad motor: 2.800 Rpm

Medidas: Ø 16
Peso: 10 Kg



MOLE.97.00 ZAHNKRANZFRÄSE

Die Zahnkranzfräse ist zum Fräsen von Gaumen- und Zungenzonen von Gips- oder Harzmodellen konzipiert. Sie ist sehr leistungsstark, leise und wartungsfreundlich. Der Rotor ist dynamisch ausgewuchtet und auf Kugellagern mit 2RS-Schutz montiert. Die Fräse wird, den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechend, durch Beiseiteschieben seiner Schutzabdeckung betrieben.

Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: 130 W
Motorumdrehungen: 2.800 U/min

Abmessungen: Ø 16
Gewicht: 10 Kg

MOLE.97.00 جهاز تشذيب حواف الموديلات

يُعمل على تسهيل عملية تشذيب الموديلات الجبسية وتفريغ الموديل بهدف تقطيعه من جهة قبة الحنك والجهة اللسانية من الفك السفلي. ذو محرك قوي جدا» ويتميز بصوته الهادئ وسهولة الصيانة. يتم تشغيل الجهاز عن طريق دفع قاعدة السلامة المتحركة نحو الأسفل.

230 فولت 50/60 هرتز
130 واط
2.800 دورة في الدقيقة

مواصفات التيار الكهربائي:
قوة المحرك:
سرعة المحرك:

16 سم
10 كغ

الأبعاد:
الوزن: