



RP.61.00 REOSTATO A PEDALE

Reostato elettronico che correda il motore pensile offre a sua volta la garanzia del doppio isolamento e consente un'ottima progressione delle velocità di rotazione del motore. È adatto per comandare tutti i nostri motori a sospensione.

Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Dimensioni: 24x9,5x11h cm

Peso: 0,5 Kg



RP.61.00 FOOT CONTROL

Foot control equipping our hanging motors and having the double insulation guarantees and permits a very good progression in motor rotation speed. It is proper to control all our hanging motors.

Supply: 230V / 50 Hz
Dimensions: 24x9,5x11h cm
Weight: 0,5 Kg



RP.61.00 PÉDALE

Pédale électronique qui équipe le tour suspendu et qui offre la garantie de la double isolation et permet une très grande progression de la vitesse de rotation du moteur. Il convient pour contrôler tous nos tours suspendus.

Alimentation: 230 V / 50 Hz
Dimensions: 24x9,5x11h cm
Poids: 0,5 Kg



RP.61.00 PÉDAL

El control de pie que equipa nuestros motores colgantes y el doble aislamiento garantiza y permite una muy buena progresión en la velocidad de rotación del motor. Es correcto controlar todos nuestros motores colgantes.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Medidas: 24x9,5x11h cm
Peso: 0,5 Kg



RP.61.00 FUSSPEDAL-RHEOSTAT

Der elektronische Rheostat ergänzt unsere Hängemotoren. Er verfügt über eine doppelte Isolierung und ermöglicht eine hervorragende Anpassung der Motordrehzahlen. Er eignet sich zur Regelung aller unserer Hängemotoren.

Spannung: 230 V / 50 Hz
Abmessungen: 24x9,5x11h cm
Gewicht: 0,5 Kg

RP.61.00 دةسة ميتور كهربائي

تستعمل لكافة أنواع الميتورات الكهربائية التي تستخدمها معامل الأسنان لعملية القص والتشذيب، تعمل مع الميتور بدوران وسرعة منتظمة وثابتة.

مواصفات التيار الكهربائي: 230 فولت 50/60 هرتز
الوزن: 0,5 كغ
لأبعاد: 24 × 11 × 9,5 سم